

Montagehandleiding daktrimmen



■ Premium kwaliteit aluminium

Met de aluminium daktrimmen werk je de randen van jouw dak of boeiboord strak en netjes af.

Met daktrimmen bescherm je het dak ook tegen weersinvloeden en voorkom je ongedierte in de randen.



Per (hoek) daktrim ontvang je 1 verbindingstukje gratis.

Volg de stappen in deze handleiding voor een optimaal resultaat.

Montage daktrimmen

Benodigheden checklist

- Daktrimmen
- Kitspuit
- Verbindingsstukjes
- IJzerzaag(machine)
- EPDM kitlijm
- Daktrimsschroeven met EPDM ring
- Schroefboormachine



Start bij één van de hoeken met een hoekdaktrim. De hoekdaktrim worden met 4 schroeven geleverd. Je kunt de hoekdaktrimmen voorboren, circa 10 cm vanuit de hoek en circa 10 cm vanuit beide uiteinden.

Het is essentieel dat je een ril EPDM kit aanbrengt op een halve centimeter van de binnenzijde van de rand van het dak. Dit voorkomt lekkage, ook als de regen door harde wind naar de daktrim loopt (waterslag).

Druk de hoekdaktrim op de hoek van het dak en schroef deze met de speciale daktrimsschroeven met EPDM ring vast.



10 cm 10 cm



10 cm

10 cm






Om de daktrimmen en hoeken met elkaar te verbinden gebruik je het verbindingstukje. Plaats hiervoor de helft van het verbindingstukje in de hoekdaktrim totdat deze niet verder kan.

Controleer vooraf de lengte van de daktrim en zaag deze eventueel op maat met behulp van een ijzerzaag. En indien gewenst kun je deze weer voorboren.



Breng vervolgens een lange ril EPDM kit op het EPDM aan. Altijd aan de binnenzijde van het dak. Druk de daktrim stevig vast op het dak en over de andere kant van het verbindingstukje. Gebruik per lengte daktrim van 250 cm 9 schroeven, aan beide uiteinden en om de 30 centimeter.



Wacht met de laatste 2 hoeken vastschroeven tot de laatste verbindingstukjes in de daktrimmen geschoven zijn. De daktrim en/of daktrimhoek moeten namelijk iets gelift worden anders krijg je de daktrim niet over het verbindingstukje geschoven. Schroef het daarna volledig vast!



XXL Direct BV
Poort van Midden Gelderland 9
6666 LV Heteren



www.xxlirect.nl



(+31) 088 190 12 00

